

Lane/5000

Une nouvelle expérience de paiement avec une solution adaptée aux besoins des intégrateurs de caisse et un usage facile et rapide

- Améliorez l'expérience d'achat en combinant un affichage sur grand écran tactile et un terminal compact pour le consommateur
- Accélérez les paiements grâce à une acceptation rapide et simple des paiements sans contact
- Impliquez les consommateurs, en alliant les paiements à une large gamme d'applications professionnelles
- Tirez profit d'un terminal conçu pour les contextes de vente les plus exigeants



Le terminal le plus perfectionné conçu pour la vente, le Lane/5000, allie l'acceptation de paiement et de nouveaux services pour renforcer l'engagement client.

Sécurité maximale

Le Lane/5000 est certifié PCI-PTS 4.x. Son système d'exploitation Telium Tetra utilise les dernières méthodes cryptographiques avec une longueur de clef évolutive. Des systèmes antivol supplémentaires, par exemple des verrous Kensington, renforcent la sécurité.

Toutes les options de paiement

Le Lane/5000 permet le couponnage CCP et l'utilisation de portefeuilles en plus des cartes EMV Chip & PIN, des cartes Swipe & Sign et des cartes sans contact.

Interface intuitive et conviviale

Équipé de capacités multimédias améliorées et d'un écran tactile couleur 3,5", le Lane/5000 augmente l'interaction avec les clients pendant le paiement et les opérations des applications professionnelles.

Conçu pour les commerçants

Conçu pour une utilisation commerciale intensive, le Lane/5000 possède un écran signature/capacitif durable, une piste magnétique ultrarésistante et des lecteurs de cartes à puce optimisés pour la rapidité de transaction, en plus d'un connecteur multipolaire pour une intégration facilitée.

Capacités de capture de données intégrées

Grâce à sa caméra, le Lane/5000 offre des méthodes de paiement alternatives et des possibilités sans limites pour les applications professionnelles.

Expérience de paiement CCP intégré

Le Lane/5000 facilite l'acceptation CCP. Sa zone de lecture destinée spécialement à cet effet et visible est mise en valeur par un verre lisse rétroéclairé. Ce lecteur ergonomique offre aux consommateurs une expérience instantanée tout en améliorant l'efficacité commerciale.

Signature électronique

Le Lane/5000 possède des capacités de capture de signature durable pour les paiements électroniques, le stockage des reçus et de nouvelles applications professionnelles, comme des contrats ou des programmes de garantie et d'inscription.

Un système d'exploitation avec paiement sécurisé et liberté créative

Fort de 30 ans d'expérience, le système d'exploitation TELIUM Tetra est un mélange parfait entre l'héritage d'Ingenico Group en termes de paiement et d'ouverture au net. Il intègre les meilleurs mécanismes de sécurité pour protéger la confidentialité des transactions, tout en permettant le déploiement d'applications internet professionnelles HTML5.



Processeur	Application et processeur de cryptage	Cortex A5	✓
Mémoire	Interne Externe	512 MB Flash, 512 MB RAM MicroSD jusqu'à 32 Go	option ✓
SE		SE Telium Tetra	✓
SAM		3	option
Lecteurs de cartes	Magnétiques Carte à puce Sans contact	ISO 1/2/3, durée de vie 500 K Double écran EMV niveau 1, durée de vie 500 K Conforme à l'EMV niveau 1, Felica	✓ option ✓ ✓
Affichage	Couleur	3,5" rétroéclairé, HVGA (480 x 320 pixels)	✓
Écran tactile	Résistant Capacitif	Doigt et stylet (signature durée de vie 300 K) Doigt et stylet (signature durée de vie 1000 K)	✓ option
Pavé numérique		15 touches, écriture amplifiée, rétroéclairage	✓
Audio	Vibreur Prise audio Haut-parleur	Stéréo Mono	option option ✓
Vidéo	Accélérateur vidéo	Codage H264	✓
Capture de données	Caméra	Autofocus 50 pixels	option
Connectivité du terminal	Connecté Sans fil	Ethernet 10/100 base T Bluetooth Classe 2 Wi-Fi	option option ✓
Terminaux de connexion	USB Série	Hôte USB 2e hôte USB Port USB 1 RS232	option ✓ ✓ ✓
Alimentation	USB alimenté Alimentation RS232 Ethernet connecté Alimentation électrique externe	5 V 500 mA 12 V (USB retail) 12 V Conforme IEEE 802.3af	option option option option option option
Support de montage		Support de paiement universel	option
Dimension du terminal		189 x 111 x 48 mm	✓
Poids		350 g	✓
Environnement	Température de fonctionnement Température de stockage Humidité de fonctionnement	0 °C à +50 °C -20 °C à +70 °C 85 % H.R. à 40 °C	✓ ✓ ✓
Accessoire	Bouclier de confidentialité Kit stylet	Conforme PCI Conforme EPC+	option option option
Sécurité		PCI PTS 4.x certifié en ligne & hors ligne	✓